

DIGITUS RJ45 Modular Kupplung, ungeschirmt

AT-A8/8
 EAN 4016032066569



CAT 5e Modular-Kupplung, ungeschirmt RJ45 zu RJ45, Farbe Weiß

Die ungeschirmten modularen RJ-Kupplungen von DIGITUS® sind erhältlich als RJ12, 6P6C oder RJ45, 8P8C Variante. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	9,00	44,00	32,00	28,00	39,40
Innen-VPE	100	0,90	30,00	18,00	6,00	3,20
Einzel-VPE	1	0,01	5,00	3,00	2,00	30,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,01	3,70	2,30	1,50	12,80