

# DIGITUS Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A

A-MO6A-8/8-HRS  
 EAN 4016032272144



### CAT 6A RJ45 Modular-Steckerverbinder, Hirose TM31 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklen:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur

- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8  $\mu$  vergoldet
- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2  $\mu$  vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm

#### Lieferumfang

- 3 Teile: Stecker, Kabelhalter, Tülle

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	600	3,70	40,00	28,00	22,00	24,60
Innen-VPE	100	0,62	37,00	25,00	3,00	2,80
Einzel-VPE	1	0,03	3,50	1,50	1,00	5,30
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	3,00	1,50	1,00	4,50