

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel

AK-340102-020-W
EAN 4016032289333



DisplayPort Anschlusskabel, Typ mini DP - DP St/St, 2.0m,m/Verriegel, Full HD, DP 1.1a konf., we

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle.

Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays

- Unterstützt 1080p mit 30 Hz
- Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker

- Anschluss 2: DP, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 100 | 5,40 | 50,00 | 32,00 | 22,00 | 35,20 |
| Innen-VPE | 1 | 0,09 | 22,00 | 16,00 | 1,50 | 528,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,09 | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 714,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

