

# DIGITUS VGA-UTP-Extender Set

DS-53400  
EAN 4016032356721



### VGA Extender über UTP, Set max. 1920x1200, 300m Signalverlängerung, 0-70°C

Verlängert ein VGA-Signal auf bis zu 300 m, wobei nur ein einfaches UTP-Kabel zwischen der Sende- und Empfangseinheit genutzt wird.

**Bietet einfache und schnelle Verteilung für VGA-Video-Signale bis zu einer Distanz von 300 m - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten.**

- Cat 5 VGA-Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Abmessungen (L x B x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Gewicht: 213 g (Sender), 208 g (Empfänger)
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
- Stromanschluss: 5 V @ 1 A, max 5 W
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kategorie: CAT 5e
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 300 m
- Videoausgang: VGA

#### Lieferumfang

- 1x DIGITUS® VGA-UTP-Extender
- 2 x Netzteil (5 V/1 A)
- 1x Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	15,20	60,00	36,50	25,50	55,80
Innen-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,60
Einzel-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,60
Netto einzeln ohne VP	0	0,76	11,00	7,50	2,50	206,30

### Weitere Anwendungsbilder:





**VIDEO VERLÄNGERUNGEN**  
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

Model	Length
<b>HDMI</b>	
DS-68900 1 m (3.28 ft)	3.0 M
DS-68901	3.0 M
DS-68100	3.0 M
DS-68400 (with HDCP 1.4)	3.0 M / 1.0 M
DS-68500 (HDMI)	1.0 M
DS-68100	1.0 M
<b>VGA</b>	
DS-68901	3.0 M
DS-68200 (HDMI)	1.0 M
DS-68100	3.0 M
DS-68400 (with HDCP 1.4)	3.0 M
DS-68440 (with HDCP 1.4)	3.0 M
<b>DVI</b>	
DS-64901	3.0 M
DS-64101	3.0 M