

DIGITUS Server Wandgehäuse

DN-19-WM-SRV-400
EAN 4016032383130



Server Wandgehäuse 1050x500x400 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Die 483 mm (19")-Server Wandgehäuse erlauben eine ästhetische und effiziente, vertikale Montage von 483 mm (19")-Aktivkomponenten. Sie sind bestens für eine ökonomische Lösung geeignet. Nutzbar für beispielsweise USV-Anlagen, Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendungen.

Stabiles, geschweißtes Gehäuse - zwei separat abschließbare Bereiche

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- Stabiles geschweißtes Gehäuse
- Lüftungsschlitze vorne und an den Seiten
- Zwei separat abschließbare Bereiche der Fronttür
- Oberer Bereich mit 4HE horizontalem und 6HE vertikalem 483 mm (19")-Bereich
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)

- Bodenteil standardmäßig mit Lüftungsblech; optionaler Lüfter verfügbar
- mehrere Kabelfixierungspunkte für ein sauberes Kabelmanagement
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 1110x530x420 mm
- Breite: 500 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- HE: 6
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

- Erdungskabel-Set

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	32,00	42,00	53,00	111,00	247,10
Innen-VPE	1	32,00	42,00	53,00	111,00	247,10
Einzel-VPE	1	28,00	42,00	53,00	111,00	247,10
Netto einzeln ohne VP	0	26,00	40,00	50,00	105,00	210,00

Weitere Anwendungsbilder:

