

DIGITUS Wandgehäuse zur bündigen Montage (Flush Mount)

DN-19-WM-FLSH-216
EAN 4016032383215



Wandgehäuse, bündige Montage, ausschwenkbar 778x628x216 mm, 4HE, Farbe grau (RAL 7035)

Die Flush- und Surface Mount Wandgehäuse erlauben eine vertikale, sichere Montage für beispielsweise kleine Soundanlagen, Netzwerke, DVR, Funkruf- und Patchanwendungen. Die Fronttür ist ausschwenkbar. Die Wandgehäuse sind in zwei Variationen erhältlich: Mit 2HE oder 4HE Möglichkeiten zur Schrankmontage.

Schlankes Design mit ausschwenkbarer Fronttür

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- 4HE nutzbarer Bereich im Inneren
- Vorgestanzter Kabeleingang an der Rückseite (216x216 mm)
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an der Rückseite, sowie oben und unten (145x70 mm)
- Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- Fronttür ist ausschwenkbar und mit zwei Stoppfunktionen ausgestattet (erster Stopp bei 25°, zweiter Stopp bei 115°)

- mehrere Kabelfixierungspunkte für ein sauberes Kabelmanagement
- Abmessungen innerer Bereich (HxBxT): 750x600x205 mm
- Max. Installationshöhe im Inneren: 402 mm
- Schranktiefe für bündige Wandmontage: 206 mm
- Breite: 628 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- HE: 4
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 216 mm
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

- Erdungskabel-Set

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	20,00	22,60	83,80	78,80	149.238,00
Innen-VPE	1	20,00	22,60	83,80	78,80	149.238,00
Einzel-VPE	1	20,00	22,60	83,80	78,80	149.238,00
Netto einzeln ohne VP	0	18,00	21,60	82,80	77,80	139.144,00

Weitere Anwendungsbilder:



