

DIGITUS 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W

DN-95108
EAN 4016032464501



10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 30W

Der PoE+ Injektor von DIGITUS® bietet einen 30 Watt PoE-Port als Mid-Span Lösung. Kompakt, kostengünstig und ist vollständig IEEE802.3at-konform. Durch die Unterstützung von 10 Gbps Netzwerkverbindungen kann der PoE-Injektor auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine höchstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit essentiell ist. Die einfache Lösung für die Fernspeisung von Wireless Accesspoints, IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefonen und anderen Installationen mit PoE-Funktionalität. Der Injektor macht eine externe Stromversorgung Ihrer Geräte und die damit verbundene Stromverkabelung / Steckdose überflüssig. PoE & PoE+ kompatible Geräte können über das Netzwerkkabel mit Strom- und Daten versorgt werden - eine sichere und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der vorhandenen Netzwerk-Infrastruktur.

Stromversorgung und Datenübertragung mit bis zu 10G-Bandbreite und 30 Watt Leistung über nur ein Netzwerkkabel - für PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Telefone oder IP-Kameras

- Unterstützt 10G, 5G, 2,5G und 10/100/1000 Base-T Anwendungen
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- LED-Anzeige: Netzeingang / PoE-Ausgang
- PoE-Leistung: 30 W

- Für Distanzen von bis zu 100 m
- LED-Betriebsanzeige
- Integrierter Kaltgeräte Stromanschluss (C14)
- Überlast- und Kurzschlusschutz
- Automatische Erkennung von PoE-Geräten
- Für Wandmontage geeignet
- Stromversorgung: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme gesamt: 32 W max.
- PoE-Spannung: 52 VDC / 0,58 A
- PoE-Budget: 30 W
- Pin-Belegung: V+ (RJ45 Pin 3,6), V- (RJ45 Pin1, 2)
- Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C
- Lagertemperatur: -10 ~ 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht kondensierend)
- Abmessungen: 145,5 x 61,5 x 40 mm (L x B x H)
- Gewicht: 0,45 kg
- Anzahl der Ports: 1
- PoE Leistungsbudget: 30 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein

Lieferumfang

- 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W
- Kaltgerätekabel (Schutzkontaktstecker / Buchse IEC 13)
- Kurzanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	26,00	32,00	37,50	60,00	72,00
Innen-VPE	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,50	6,00	12,00	17,50	1,30
Netto einzeln ohne VP	0	0,50	4,00	6,10	14,50	353,80

Weitere Anwendungsbilder:

