

DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI®

DS-12870
EAN 4016032467175



Desktop HDMI KVM Switch

Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch für Single-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt über die den HDMI® Ausgang an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.

Bedienen Sie 2 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern

- UHD-Auflösung: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Eingänge: 2 x HDMI® Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 1 x HDMI®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)

- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- HDMI® Version: 1.4b
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Metall
- Stromversorgung: über USB oder optionales 9 V DC Netzteil
- Abmessungen: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (BxTxH)
- Gewicht: 465 g
- Stromversorgung: AC 100-240V
- Stromverbrauch: 2.7W
- DC-Stecker Größe: 5.5*2.1mm

Lieferumfang

- 1 x KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI®
- 2 x KVM-Kabel (HDMI®, USB, Audio)
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	11,10	29,00	40,00	44,00	51,00
Innen-VPE	1	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,10	18,50	22,50	9,30	3.871,10
Netto einzeln ohne VP	0	1,10	9,20	13,20	4,40	534,30

Weitere Anwendungsbilder:

