

DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter

DA-70827
EAN 4016032478768



USB-C - DP + VGA Adapter, 20 cm 4K/30Hz, Silber, Aluminium Gehäuse

Mit dem USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit DisplayPort- oder VGA-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel.

Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD

- 4K Ultra HD (UHD) Auflösung mit 4096 x 2160p / 30Hz
- Stromversorgung erfolgt über integrierte USB-C™ Schnittstelle am Adapter
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt DisplayPort 1.4
- Unterstützte Farbtiefe: 12 Bit
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt 21:9 Cinemascope
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit


- Unterstützt DTS
- Unterstützt EDID 1.6 (Geräteerkennung)
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Unterstützte Betriebssysteme: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) oder höhere Versionen
- Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabeladapter Länge: 20 cm
- Abmessungen: L 200 x B 62 x H 15,2 mm
- Gewicht: 50 g
- Farbe: Schwarz
- Herstellerhinweis: Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.

Lieferumfang

- 1 x USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsprobleme auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com