

DIGITUS KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV - 5 m - Typ 2 - Mode 3 - 3-Phasig - 32 A - 22 kW - Schwarz

DK-3P32-S-050
EAN 4016032481539



KFZ - Dreiphasen, 400 V, 32 A, 5 m Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel Spiralausführung

Das DIGITUS DK-3P32-S-050 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

DIGITUS DK-3P32-S-050 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

- Typ: Spiralkabel
- Kabellänge: 5 m



- Nutzbare Länge: 3,5 m
- Ladekabel Typ: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Mantel: TPU
- Stecker: EN 62196-2 Typ 2
- Nennspannung: 400 V
- Nennleistung: 22 kW
- Nennstrom: 32 A
- Anschlussphasen: 3
- Betriebstemperatur: -30°C+50°C
- Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)

Lieferumfang

- 1 x KFZ-Spiral-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:





DIGITUS®

22 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
THREE Phase Connection	5 m Type 2 Cable Length

DK-3P32-S-050
Spiral EV Charging Cable, 5m, Type 2 to Type 2

