

DIGITUS Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 8HE

DN-48000
EAN 4016032490302



8HE AVS Rack, 420 x 507 x 460 mm Gewindelöcher, Rollen, schwarz

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank ihrer 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen, ohne den Bedarf von Käfigmuttern, montiert werden. Die Gewindelochung der Profile erlaubt die Kompatibilität mit U.S.- oder EU Schraubengrößen. Beide Schraubentypen sind im Lieferumfang enthalten. Eine beanspruchbare Stahlblechkonstruktion sorgt für die notwendige Robustheit und erlaubt Traglasten von bis zu 136 kg. Lüftungsschlitze an beiden Seitenwänden sorgen für eine passive Kühlung der zu verbauenden Komponenten. Ausgestattet mit Rollen sowie Tragegriffen, sind die 19-Zoll Racks bei Bedarf beweglich und somit optimal positionierbar. Die Lieferung erfolgt als unmontiertes Flatpack um den Logistikaufwand zu optimieren. Der Aufbau des Racks ist dank des beiliegenden Schraubendrehers sowie der einfachen Konstruktion schnell und einfach zu erledigen. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden.

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen.

- 483 mm (19") Gewindelochung an Vorder- und Rückseite

- Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
- Inklusive Rollen und Tragegriffen
- Inklusive Schraubendreher sowie 483 mm (19") Blindabdeckung
- Unmontierte Lieferung als Flatpack
- Produktabmessungen (H x B x T): 420 x 507 x 460 mm
- Produktabmessungen Flatpack (H x B x T): 160 x 515 x 477 mm
- Gewicht (netto/brutto): 13,2 kg / 14,7 kg
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Einbautiefe für Komponenten max.: 457,8 mm
- Breite: 507 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: ohne
- HE: 8
- Schranktyp: Netzwerkschrank
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 136 kg
- IP Schutzklasse: ohne
- Montiert: nein

Lieferumfang

- 1 x Rack
- 1 x Schraubendreher
- 1 x QIG
- 1 x Set Montageschrauben

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

- 1. Side rails with ventilation slots for possible cooling
- 2. Castors: 4x castors

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

1. 48U rack (20U) loading capacity
2. 48U rack (20U) loading capacity on front and back side
3. 48U rack (20U) loading capacity on front and back side
4. Castors: 4x castors

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

48U rack (20U) loading capacity
48U rack (20U) loading capacity

Side rails with ventilation slots for possible cooling
Seitenröhre mit Lüftungsschlitzen für mögliche Kühlung

Robust design made of steel sheet with load capacity up to 100 kg
Robuste Bauweise aus Stahlblech mit einer Lastkapazität von bis zu 100 kg

Carrying handles: 1x top handle, 1x side handle

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg