

# DIGITUS FTTH Gehäuse mit 2 x LC/APC DX Kupplung

DN-931096  
EAN 4016032494676



### FTTH Gehäuse mit 2x LC (APC) DX Adapter Wandmontage

Die Glasfaser Anschlussbox ist als optische Telekommunikations Gehäuse konzipiert. Es handelt sich um ein ultrakompaktes Gehäuse für die Verwaltung von bis zu 4 Fasern in der Wohnung, das einfach an der Wand montiert werden kann und den Anschlusspunkt für bis zu 4 Endgeräte bietet. Es ist mit 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen vormontiert und bietet Einführungsstellen an der Rückseite, Unterseite und Oberseite für flexible Kabeleinführungen je nach Bedarf. Es vereint auf effiziente Weise die Möglichkeit von Faserspleißungen, Abschlüssen, Lagerung und Anschlüssen auf kleinstem Raum. Auch die Schraublöcher auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Installation und Positionierung, wobei die Gehäuse bündig mit der Wand abschließt.

**FTTH Gehäuse im minimalen Design für die Verteilung von bis zu 4 Fasern. Das kompakte Schutzgehäuse eignet sich perfekt für die FITH- und Büroverkabelung für Glasfaserspleißungen, Abschlüsse und Verbindungen.**

- Design : Wand Gehäuse

- Montage: Aufputzmontage
- Übertragungstechnik : Glasfaser
- Integrierte Spleißkassette
- Fasertyp : Singlemode
- Steckerschnittstelle: LC Duplex
- Steckertyp : LC/APC
- Anzahl der Ports: 2
- Anzahl der ausgestatteten Ports: 2
- Kabelzugang/-auslass : Rückseite, oben, unten
- Gehäusematerial: PC + ABS
- Schutzart: IP45
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Farbe: weiß
- Abmessungen: (LxWxH): 104 x 80 x 23 mm
- Gewicht: 0,07 kg

### Lieferumfang

- FTTH-Gehäuse mit 2 x LC/APC DX-Kupplung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

