

DIGITUS Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A - 10 Stk.

A-MO6A-8-8-HRS-10
 EAN 4016032494973



Hirose Modularer Stecker, CAT6A TM31 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube, 10 St

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8 μ vergoldet

- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 10 Stk.

Lieferumfang

- 3 Teile: Stecker, Kabelhalter, Tülle
- 10 Stk.

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00