

# DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung - 5 Stk.

DN-93901-5  
 EAN 4016032495048



**CAT 5e Modulare Kupplung, geschirmt RJ45 auf RJ45, 5 Stk.**

Die modulare CAT5e Klasse D Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 5 Stk.

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |      |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³  |
| Karton-VPE            | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00 |
| Innen-VPE             | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00 |
| Einzel-VPE            | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 8,95 |