

# PURELINK HDMI Kabel, aktiv, 10.2Gbps, 25m Stromversorgung über micro USB

PI2010-250  
EAN 4251364716588



## HDMI/A Kab.ST-ST Aktiv 25m 4K@30Hz,4:4:4,HDCP2.2,10,2Gbps

Große Entfernungen und maximale Bandbreite mit perfekter Leistung - Distanzen von bis zu 20 Metern für High Speed HDMI w. Ethernet bei 18Gbps bzw. bis zu 30m bei 10,2Gbps. Die Kabel verfügen über integrierte Signalverstärker, die mittels HDMI oder per externem Strom-Adapter mit Strom versorgt werden. So eignet sich dieses Kabel insbesondere für eine professionelle Anwendungen über lange Kabelstrecken. Alle Features der PureInstall Serie, wie die dreifache Schirmung oder das Secure-Lock-System™, sind selbstverständlich auch hier inklusive. Anschlüsse Stromanschluss 1x Micro-USB Buchse Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI-A Stecker Anschluss 2 HDMI-A Stecker Abmessungen A.1 22mm Stecker-Länge Abmessungen A.2 40mm Stecker-Länge Kontakte 24kt. gold-beschichtet Elektrische Signale Max. Bandbreite 10.2 Gbps Digitale Videoformate HDMI High Speed w. Ethernet kompatibel Digitale Audioformate HDMI High Speed w. Ethernet kompatibel HDCP Ja CEC Ja EDID Ja Kabel Typ Rundkabel Länge 25m Material Innenleiter Kupfer AWG AWG32 Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Folie Schirmung 3 Geflecht Material Außenmantel PVC Mechanische Daten Stromversorgung 5V micro USB / HDMI Stromverbrauch 18Gbps: <90mA / Stan Signalübertragung Unterstützte Standards HDMI, Power over USB Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Unterstützte Farbräume HDMI High

Speed w. Ethernet kompatibel Unterstützte Audiostandards HDMI High Speed w. Ethernet kompatibel Max. Auflösung 4K@60, 4:4:4, HDR

- Aktives High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal - HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker, HDCP 2.2 kompatibel
- 24kt. vergoldete Stecker mit SLS™ (Secure-Lock-System™) HDMI Verriegelungssystem
- Inkl. PureLink APO™ (Active Performance Optimizer) Signalverstärker / Repeater für perfekte Signalintegrität auf große Distanzen - "Bit-Error-Rate": 0 (NULL), gemessen mit Quantum Data 780D bei 18Gbps
- 10,2Gbps Bandbreite für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit 30Hz Bildwiederholungsrate - 4K@30Hz, 4:4:4 oder 4K@60Hz, 4:2:0 - HDR kompatibel
- Innenleiter aus sauerstofffreiem und hochreinem OFC Kupfer, dreifach geschirmt (Folie + Geflecht) für perfekte Signalübertragung - Das einzige aktive Kabel, das mit dem MacBook Pro funktioniert, unter Verwendung eines Apple USB-C zu HDMI Adapters

### Merkmale

- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	3	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Bachmann GmbH  
Ernstthalenstr. 33  
Stuttgart, Germany  
<https://www.bachmann.com/de/>  
info@bachmann.com