

PURELINK Purelink PureInstall PI1100

PI1100-050
EAN 4260134119337



HDMI/A Kab.ST-BU 5,0m Ethernet 4K UltraHD, Secur Lock, Goldk.

Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Anschlüsse: Stecker material PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) Abmessungen A.1 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm) Anschluss 2 HDMI Typ A Buchse (19pin) Abmessungen A.2 39,6 x 23,6 x 12,3 (mm) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel: Typ Rundkabel Länge 1,0m | 2,0m | 3,0m | 5,0m Material Innenleiter Verzinntes OFC Kupfer AWG AWG28 Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht

(100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 7,3mm Signalübertragung: Unterstützte Standards HDMI Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Max. Bandbreite 340 MHz Max. Übertragungsrate 10,2 Gbit/s Max. Auflösung 4K (4096x2160) Unterstützte Farbräume 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™ Unterstützte Audiostandards Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD Weitere Standards HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p)
- Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00