

# Planet 19 Zoll POE+ Switch, 802.3at, 20xRJ45 Gigabit, 4xSFP, Managed, 220 Watt

PL-GS-4210-16P4C  
EAN 4711605282215



## Planet 19 Zoll POE+ Switch, 802.3at, 20xRJ45 Gigabit, 4xSFP, Managed, 220 Watt

20 Port Gigabit Ethernet Switch 19 Zoll 1HE, 20 x 10/100/1000 (RJ45), davon 16 mit PoE+ 802.3at Injector, kompatibel mit 802.3af, 4 x SFP Slots (shared) für MFB/MGB-Module (100/1000 Mbps). PoE Power Budget 220 Watt (bei 25°C) resp. 190 Watt (bei 50°C). Umfangreiche Funktionen wie z.B. VLAN, LACP, QoS, IGMP Snooping, ACL, RSTP, LLDP und vieles mehr. Web-/Telnet-/Konsolen-Management, IPv4/IPv6, SNMP. Stromverbrauch max. 251 Watt. Inklusive 19 Zoll Montagewinkel. Gewicht 4132g, Abmessungen 440 x 300 x 44.5 mm.

- Unterstützte Standards: IEEE 802.3x Full-duplex und Flow Control, IEEE 802.3ad Trunk (Link Aggregation), IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol

- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Unterstützt Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Storm-Kontrolle
- PoE an/aus, Einstellung via Webmanagement
- VLAN-Einstellung Port-based 32 Gruppen / Tag-based: 26 Gruppen
- Trunk-Einstellungen 3 Gruppen (1 - 4 Ports für jede Gruppe)
- QoS-Unterstützung
- Unterstützt MAC-Adressen-Filterung, TCP/UDP-Filterung
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	2	10,80	59,00	21,00	42,00	52,00
Innen-VPE	1	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

