

NOCTUA

NOC-NF-A14-FLX
EAN 4716123314813



Lüfter 12VDC 140x140x25mm 13,8 bis max.19,2dB(A), 1200RPM

Noctua NF-A14 Premium-Lüfter

- Format: 140x140x25 mm
- Anschluss: 3-pin
- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels
- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1200 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1050 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): 900 RPM
- Volumenstrom: 115,5 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 101,9 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: 88,7 m³/h
- Geräuschentwicklung: 19,2 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 16,4 dB(A)

- Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.: 13,8 dB(A)
- Statischer Druck: 1,51 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,18 mm H2O
- Statischer Druck mit U.L.N.A.: 0,89 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 0,96 W
- Max. Stromstärke: 0,08 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTBF: > 150.000 h

Lieferumfang

- Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- 3:4 Pin Adapter
- 30cm Kabelverlängerung
- 4 Vibration-Compensators
- 4 Lüfterschrauben

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



