

NOCTUA Noctua NF-A9 FLX Lüfter

NOC-NF-A9-FLX
EAN 4716123315506



Lüfter 12VDC 92x92x25mm 3-Pin, max. 1050/1250/1600rpm

Der NF-A9 ist ein hochoptimierter leiser 92mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystem sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A9 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-B9 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Die FLX Version bietet über die mitgelieferten Low-Noise Adapter drei Geschwindigkeitseinstellungen (1600/1250/1050rpm) und sorgt so für volle Flexibilität zwischen maximaler Förderleistung und nahezu geräuschlosem Betrieb. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A9 FLX zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche.

- Format: 92x92x25 mm
- Anschluss: 3-pin PWM
- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels

- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1600 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1250 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): 1050 RPM
- Volumenstrom: 64,6 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 51,1 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: 42,9 m³/h
- Geräusentwicklung: 17,1 dB(A)
- Geräusentwicklung mit L.N.A.: 11,6 dB(A)
- Geräusentwicklung mit U.L.N.A.: 8,4 dB(A)
- Statischer Druck: 1,62 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,04 mm H2O
- Statischer Druck mit U.L.N.A.: 0,71 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 0,84 W
- Max. Stromstärke: 0,07 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTBF: > 150.000 h

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

