

# NOCTUA Noctua NF-A9 PWM Lüfter

**NOC-NF-A9-PWM**  
**EAN 4716123315513**



## Lüfter 12VDC 92x92x25mm 4-Pin PWM, max 1550/2000rpm

Der NF-A9 ist ein hochoptimierter leiser 92mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystem sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A9 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-B9 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Die PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und wird mit einem Low-Noise Adapter ausgeliefert, der eine Reduktion der Maximalgeschwindigkeit von 2000 auf 1550rpm ermöglicht. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A9 PWM zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche.

- Format: 92x92x25 mm
- Anschluss: 4-pin PWM

- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels
- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 2000 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1550 RPM
- Min. Umdrehungsgeschw. (PWM): 400 RPM
- Volumenstrom: 78,9 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 62,6 m³/h
- Geräuscentwicklung: 22,8 dB(A)
- Geräuscentwicklung mit L.N.A.: 16,3 dB(A)
- Statischer Druck: 2,28 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,53 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 1,2 W
- Max. Stromstärke: 0,1 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTBF: > 150.000 h

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:



