

# NOCTUA NOCTUA NF-A4x10-PWM Lüfter

**NOC-NF-A4X10-PWM**  
**EAN 9010018100440**



## Lüfter 12VDC 40x40x10mm 4-Pin PWM, 5000rpm

Der NF-A4x10 ist ein hochoptimierter leiser 40x10mm Lüfter in Premium-Qualität, der auf zukunftsweisende aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurückgreift. Die PWM Version nutzt Noctuas eigens designten NE-FD1 IC IC zur vollautomatischen Geschwindigkeitsregelung über 4-pin Anschlüsse und wird mit einem Low-Noise Adapter sowie einem OmniJoin Adaptor Set Adapter-Set zum Betrieb an proprietären Anschlüssen ausgeliefert. Seine hervorragende Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A4x10 PWM zu einer erlesenen Wahl für höchste Ansprüche.

- Format: 40x40x10 mm
- Lochabstand: 32x32 mm
- Anschluss & Pin-Konfiguration: 4-Pin PWM
- Kabellänge: 20cm + 30cm NA-EC1 Verlängerungskabel
- Lagertyp: SSO2
- Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels
- Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 5000 RPM

- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 3700 RPM
- Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 1000 RPM
- Volumenstrom: 8,9 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: 6,6 m³/h
- Geräuschentwicklung: 19,6 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 12,9 dB(A)
- Statischer Druck: 1,95 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: 1,21 mm H2O
- Max. Leistungsaufnahme: 0,48 W
- Max. Stromstärke: 0,04 A
- Betriebsspannung: 12 V
- MTTF: > 150.000 h

## Lieferumfang

- 30cm Kabelverlängerung
- NA-AV3 Anti-Vibrations Befestigungen
- OmniJoin Adapter-Set
- 4-Pin Y-Kabel
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- 4 Lüfterschrauben

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

