

# DIGITUS Accoppiamento modulare RJ45, non schermato

AT-A 8/8  
 EAN 4016032066569



**CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white**

Gli adattatori RJ modulari non schermati di DIGITUS® sono disponibili nelle varianti RJ12, 6P6C o RJ45, 8P8C. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ

- Schermatura: Bronzo nichelato
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.00	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.70	2.30	1.50	12.76