

# DIGITUS CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt

AT-AG 8/8 C6S  
 EAN 4016032229032



**Modular Kupplung, 8P8C, 1:1 geschirmt CAT6, Metallgehäuse**

Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ

- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	500	9,80	54,00	35,00	12,00	22.680,00
Innen-VPE	50	0,98	22,00	20,00	6,00	2.640,00
Einzel-VPE	1	0,01	4,00	2,00	2,00	16,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00