

DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6, schermato

AT-AG 8/8 C6S
EAN 4016032229032



Giunto modulare, 8P8C, 1:1 CAT6 schermato, alloggiamento in metallo

L'adattatore modulare CAT 6 di DIGITUS® è composto da 2 prese schermate RJ45. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ

- Schermatura: Bronzo nichelato
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.80	54.00	35.00	12.00	22,680.00
Packaging Unit Inside	50	0.98	22.00	20.00	6.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.01	4.00	2.00	2.00	16.00
Net single without Packaging	0	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00