

DIGITUS Desktop CAT 6, pannello patch classe E, schermato

DN-91608SD
EAN 4016032241584



Pannello patch CAT 6 da tavolo, schermato Classe E, 8 porte RJ45, 8P8C, LSA, nero RAL 9005

I pannelli patch desktop di DIGITUS® sono la soluzione perfetta per le applicazioni SoHo (Smart Office Home Office). Le prese RJ45 non schermate forniscono un supporto ottimale per il cavo con le prestazioni migliori.

Utilizzo su applicazioni SOHO

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6
- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazioni in superficie
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Messa a terra centrale
- Collegamento dello schermo a 360°
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio laminato a freddo, zincato, spessore 1,5 mm ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ

- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Massa del cavo: Non incluso nella confezione
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore: nero RAL9005
- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 8
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6

Package contents

- Alloggiamento da tavolo
- Manuale di istruzioni
- Fascette serracavo

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.78	30.00	26.00	33.00	25,740.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	5.50	28.50	15.00	2,351.25
Packaging Unit Single	1	0.77	5.50	28.50	15.00	2,351.25
Net single without Packaging	0	0.62	11.00	17.30	4.30	818.29

More images:

