

DIGITUS Modulo di collegamento CAT 6 per cavo con doppini

DN-93903
EAN 4016032267133



Modulo di connessione per cavo a coppie intrecciate LSA, schermato, CAT 6

Il modulo di connessione DIGITUS® serve a collegare e a estendere i cavi con doppini.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6
- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per l'installazione su canaline, incassate e superficiali
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento dei cavi di installazione - prolunga dei cavi, per sostituire i cavi difettosi
- Scarico della trazione integrato per il cavo di installazione

- Adatto per cavo medio AWG 22-26
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 300 | 14.40 | 60.00 | 40.00 | 27.00 | 64,800.00 |
| Packaging Unit Inside | 25 | 1.20 | 19.00 | 23.50 | 12.00 | 5,358.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 2.80 | 6.50 | 14.00 | 254.80 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.04 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 65.00 |