

# DIGITUS Spina modulare Hirose TM31 per cavo rotondo, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS  
EAN 4016032272144



**Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood**

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Caratteristica delle prestazioni: CAT 6A, 10GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Caratteristiche generali:
- Completamente schermato con serracavo per il cavo di installazione
- Incl. pettine
- Caratteristiche tecniche:
- Cicli di accoppiamento:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,8  $\mu$  dorato
- Materiale piastra schermatura: ottone 0,5 mm, nichel 2  $\mu$
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
- Capacità di corrente: 1A a 50 °C
- Diametro esterno del mantello del cavo: 5,5 ... 6,2mm

**Package contents**

- 3 pezzi: Spina, portacavo, gommino

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	600	3.71	40.00	28.00	22.00	24,640.00
Packaging Unit Inside	100	0.61	37.00	25.00	3.00	2,775.00
Packaging Unit Single	1	0.00	3.50	1.50	1.00	5.25
Net single without Packaging	0	0.00	3.00	1.50	1.00	4.50