

DIGITUS Cavo di collegamento DisplayPort

AK-340100-020-S
EAN 4016032288930



Cavo di collegamento DisplayPort, DP St/St, 2,0m, m/interblocco, Ultra HD 4K, sw

Questo cavo HD Audio/video di alta qualità consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPort.

Ideale per CAD/CAM, GIS, sviluppo 3D, simulazione in tempo reale e molto altro ancora.

- Supporta fino a 4K/2K con 60 Hz
- Risoluzione video supportata: 4K (3840x2160)@60Hz, Full HD (1920x1080)@120Hz
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 21,6 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Versione HDCP: HDCP 1.3
- Assortimento: Cavi DisplayPort

- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 7.30 | 50.50 | 33.00 | 22.00 | 36,663.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.21 | 28.00 | 20.00 | 9.00 | 5,040.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.12 | 23.00 | 14.00 | 2.50 | 805.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.08 | 12.00 | 14.00 | 2.50 | 420.00 |

More images:

