

DIGITUS Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340403-001-S
 EAN 4016032289289



Câble adaptateur DisplayPort, DP - HD15 St/Bu, 0,15 m, m/verrouillage compat. DP 1.2, CE, sw

Ce câble sert notamment au raccordement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur doté d'une interface DP à un moniteur VGA, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT au moyen d'un câble de moniteur VGA.

Veille à ce que l'interface soit sollicitée dans une moindre mesure.

- Prend en charge jusqu'à 1 080 p à 60 Hz
- Prise en charge de résolutions pour l'écran allant jusqu'à 1 920 x 1 200 p
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 21,6 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3
- Assortiment: Câbles DisplayPort

- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur HD15
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 0.15 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 200 | 8.00 | 38.10 | 30.20 | 31.10 | 35,784.30 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.40 | 40.60 | 40.60 | 8.10 | 13,351.70 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 20.00 | 15.00 | 1.62 | 486.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.03 | 24.50 | 4.50 | 1.50 | 165.37 |

More images:



