

DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6A, schermato

DN-93905
EAN 4016032291824



Accoppiamento modulare CAT 6A, completamente schermato Da RJ45 a RJ45

Soddisfa i requisiti del canale ai sensi di ISO/IEC 11801 per la classe EA fino a 500 MHz

- 2 x prese RJ45
- Associazione: 1:1

- Versione schermata
- Materiale dell'alloggiamento: Foglio di ottone - nichel lucido
- Materiale del circuito stampato: FR4, spessore 1,2 mm
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,6 µ
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750
- Temperatura di esercizio: -10 °C - +50 °C

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 500 | 10.10 | 54.50 | 34.50 | 13.50 | 25,383.40 |
| Packaging Unit Inside | 50 | 1.01 | 25.00 | 23.00 | 7.00 | 4,025.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 2.00 | 7.00 | 12.00 | 168.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.01 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 15.00 |

More images:

