

DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel

DK-1643-A-010
EAN 4016032296294



CAT 6A S-FTP Patchkabel DRAKA UC 900 SS FRNC, TM31 Cu, LSZH, AWG 27/7, 1.00 m, grau

Die Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem EN-50173-1; EN-80288-4-2 und ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der CAT 6A Verkabelung. Die Leistung des Rohkabels wurde bis 1000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C); Hirose TM31
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Rohkabel DRAKA UC 900 SS CAT 7 S/FTP PIMF
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Belegung: 1:1
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Verpackung: Polybag
- Kategorie: CAT 6A
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Länge: 1 m
- Farbe: grau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: nein
- Flat Version: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	5,14	59,00	39,00	22,00	0,00
Innen-VPE	1	0,05	1,00	20,00	24,00	480,00
Einzel-VPE	1	0,05	1,00	20,00	24,00	480,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,04	100,00	1,50	1,50	225,00