

DIGITUS Cavo di collegamento SATA

AK-400104-005-R
EAN 4016032299530



Cavo di collegamento SATA, tipo L Bu/Bu, 0,5m, 90° l-peso-dritto, SATA II/III, ro

Questo cavo dati interno è utilizzato per connettere Dischi Rigidi Seriali ATA così come drive CD/DVD/Blue-Ray alla scheda madre, come esempio. Grazie al connettore con angolazione a 90°, il cavo corre verso il basso orizzontalmente dal disco rigido a cui è integrato. E' anche compatibile verso il basso con SATA rev. II/!

Minore surriscaldamento del PC

- Compatibile con Seriale ATA Standard
- Velocità di trasferimento dati fino a 300 MB/s
- cavo a 7 fili, UL21149
- 4 x linea dati, 3 x cavo di massa

- Connettore maschio a 90 °
- Assortimento: Cavi SATA
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: rosso
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Connettore SATA (7pin), tipo L, piegato a 90°
- Connettore 2: Connettore SATA (7pin), tipo L
- Interblocco: non disponibile
- Stile: Cavo piatto
- Velocità dati: 6 Gbit/s
- Versione: SATA Revisione 3
- Lunghezza: 0.5 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 300 | 6.10 | 46.00 | 32.00 | 25.00 | 36,800.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.20 | 19.00 | 16.00 | 5.00 | 1,520.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | 225.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.01 | 12.50 | 3.50 | 2.00 | 87.50 |