

DIGITUS Connecteur modulaire CAT 6 pour câble rond, non blindé, Connecteur de passage

AK-219602
EAN 4016032316787



Connecteur modulaire CAT 6, 8P8C, non blindé pour câble rond, en deux parties

Montage facile à l'aide de la pince à sertir pour connecteur modulaire DN-94004

- Outil de sertissage - DN-94025 (Outil de sertissage multi modulaire - connecteurs traversants)
- Caractéristiques de performance : CAT 6, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL

- Propriétés techniques :
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	0	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32