

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 10Gbps, 0.3km

DN-81200
EAN 4016032324133



Module 10G SFP+, multimode, DDM Connecteur LC Duplex, 850nm, jusqu'à 300m

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1

- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Duplex
- Longueur d'onde : 850 nm
- Transmission Power: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- For a distance of up to 0.3km
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

Attributes

- Mode: Multimode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 0.3
- Longueur d'onde: 850 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: Cisco
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	0	0.03	5.50	1.20	0.80	5.28

More images:



SFP Modules

Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Substitutable Module
DA-PA01	401000000001	10 Gbps	10 km	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA02	401000000002	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA03	401000000003	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA04	401000000004	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA05	401000000005	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA06	401000000006	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA07	401000000007	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA08	401000000008	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA09	401000000009	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA10	401000000010	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA11	401000000011	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA12	401000000012	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA13	401000000013	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA14	401000000014	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA15	401000000015	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA16	401000000016	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA17	401000000017	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA18	401000000018	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA19	401000000019	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA20	401000000020	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA21	401000000021	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA22	401000000022	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA23	401000000023	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA24	401000000024	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA25	401000000025	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA26	401000000026	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA27	401000000027	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA28	401000000028	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA29	401000000029	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA30	401000000030	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA31	401000000031	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA32	401000000032	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA33	401000000033	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA34	401000000034	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA35	401000000035	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA36	401000000036	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA37	401000000037	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA38	401000000038	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA39	401000000039	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA40	401000000040	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA41	401000000041	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA42	401000000042	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA43	401000000043	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA44	401000000044	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA45	401000000045	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA46	401000000046	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA47	401000000047	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA48	401000000048	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA49	401000000049	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	
DA-PA50	401000000050	10 Gbps	300m	LC Duplex Plastic	19mm	-40 to 85 °C	

