

DIGITUS Fiber Optic 2 mm Schrumpfspleißschutz, 45 mm

AL-SK6
EAN 4016032349297



LWL 2 mm Schrumpfspleißschutz 45 mm 1 mm Edelstahl Draht, 1 VPE = 100 Stück

Dieser Spleißschutz ist ideal um die Verbindung zweier Fasern nach dem Spleißen zu schützen. Er zieht sich automatisch bei Erhitzung um die Faser.

- Behält die optischen Übertragungseigenschaften der Glasfaser bei
- Bietet Festigkeit und Schutz für Glasfaserspleiße
- Einfache Handhabung, Vermeidung von Schäden an der Glasfaser
- Betriebstemperatur: -45 °C bis zu +100 °C
- Verpackungseinheit: 100 Stk.

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	6,00	10,00	18,00	20,00	3.600,00
Innen-VPE	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00