

# DIGITUS Armoire serveur de série Dynamic Basic - 800 x 1 000 mm (1xp)

DN-19 SRV-42U-8-DB  
EAN 4016032350330



### 42U server rack, Dynamic Basic, 2040x800x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

Les armoires de 483 mm (19") de la série Dynamic ont été conçues pour un déploiement simple et particulièrement économique du réseau. L'emplacement bien pensé des passe-câbles permet une installation facile en fonction de l'application. Dans la base, il se trouve au milieu de la zone arrière, protégé par une plaque de recouvrement vissée. Les armoires de 800 mm de large et plus disposent en outre de passe-câbles avec cache en plastique à gauche et à droite. Ils sont également intégrés dans le toit (1x pour une armoire de 600 mm de large, 3x pour une armoire de 800 mm de large). Pour accueillir un module de ventilation, le toit est également pourvu d'une zone ajourée. Deux paires de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ils sont réglables en profondeur et sont reliés à des traverses de profondeur dans l'armoire. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales amovibles ainsi que les portes avant et arrière perforées, verrouillables et amovibles, améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer les charnières de côté. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

### L'équipement de série Dynamic Basic DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique

- Classe de protection IP20
- Porte frontale et porte arrière en acier avec 70 % de perforation
- Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale et la porte arrière
- Angle d'ouverture des portes de 120°
- Verrouillage à 1 point de la porte frontale

- Les pièces latérales sont verrouillables et amovibles
- 4 pièces de pieds de nivellement incluses et déjà montés sous l'armoire
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Sol doté d'entrée de câble découpée, recouvert d'une plaque vissée
- Entrée de câble découpée avec couvercle en plastique au sol à gauche et à droite
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Entrées de câbles découpées avec couvercle plastique dans le toit
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Entrées de câbles découpées avec couvercle plastique dans le toit
- Livré en pièces entièrement montées
- Capacité de charge: 600 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 800 mm
- Panneau arrière: Porte en acier, perforée, un battant
- Panneau avant: Porte en acier, perforée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 1000 mm
- Type d'armoire: Armoire de serveur
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

### Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	137.70	105.00	85.00	209.00	1,865,320.00
Packaging Unit Inside	1	137.70	105.00	85.00	209.00	1,865,320.00
Packaging Unit Single	1	137.70	105.00	85.00	209.00	1,865,320.00
Net single without Packaging	0	136.70	100.00	80.00	204.00	1,632,000.00