

# DIGITUS Armadio da 483 mm (19") SOUNDproof

DN-19 17U-SO-M  
EAN 4016032353324



## Armadio 17U insonorizzato, 1000x750x1130 mm Finitura in legno di acero, nero (RAL 9005)

Gli armadi isolati acusticamente da 483 mm (19") della serie SOUNDproof sono stati progettati per assorbire il rumore dei componenti installati all'interno. Grazie alla riduzione del rumore e al design in legno, disponibile nelle versioni in acero, teak, noce, rovere o ciliegio, questi armadi si adattano perfettamente all'ambiente dell'ufficio, ad esempio, dove si integrano perfettamente nell'arredamento esistente. Sono dotati di un sistema di ventilazione silenzioso con un rumore massimo di 29-30 dB. La riduzione del rumore generale è di 18-21 dB sulla base della misurazione della distanza di un metro dall'armadio. Ingressi cavi integrati con anelli e spazzole nella zona anteriore consentono una gestione cavi ordinata. All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione delle lamiere di acciaio avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nel colore standard nero (RAL 9005). Le pareti laterali rimovibili e richiudibili nella zona posteriore migliorano l'accessibilità insieme agli sportelli richiudibili.

## La gamma di armadi DIGITUS® SOUNDproof è stata progettata per assorbire il rumore degli elementi attivi all'interno dell'alloggiamento.

- Riduce il rumore dei componenti installati all'interno
- Materiale fonoassorbente: 75-100 kg/m<sup>3</sup>, non infiammabile (BS 476 Parte 6 Classe 0, Parte 7 Classe 1), privo di alogeni, anti-funghi, su tutte le porte e i pannelli laterali, tra le doppie pareti e l'interno delle pareti interne
- Riduzione della rumorosità a 18-21 dB, misurata a un metro di distanza dall'alloggiamento
- Decorazioni in legno sulle porte d'ingresso e sul tetto (truciolato rivestito in melamina)
- Il tetto ha uno spessore di 30 mm ed è fissato all'interno dell'armadio.
- Decorazione in legno: Acero
- Parti metalliche di colore standard nero (RAL 9005)
- Grado di protezione IP20

- Porta d'ingresso a due ante (truciolato rivestito in melamina di 18 mm di spessore) con maniglie decorative e serratura a cilindro in alto
- Angolo di apertura della porta anteriore di 180°; angolo di apertura della porta posteriore di 120°.
- Porta posteriore a un'anta con maniglia a leva girevole con serratura e uscite per l'aria calda
- Chiusura a 1 punto su tutte le porte
- Porta posteriore con area a 3 sezioni per unità di ventilazione
- Sistema di ventilazione silenzioso, max. 29-30 dB, con termostato
- Portata d'aria media per ventilatore: 106,8 m<sup>3</sup>/h (sulla base di un involucro non attrezzato)
- Pannelli laterali bloccabili e rimovibili (pannelli laterali stretti a sinistra e a destra sul retro del mobile)
- Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente e posteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.
- Ingresso cavi a scorrimento con guarnizione in gommapiuma nella base
- Anelli di gestione dei cavi integrati (88x60 mm) nella parte anteriore sinistra e destra
- Entrate cavi con striscia di spazzole tra gli anelli di gestione dei cavi (70x145 mm)
- La fornitura comprende zoccolo, piedini di livellamento e rotelle
- Profondità di installazione dei componenti min.-max.: 160-740 mm
- Capacità di carico: 1000 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 750 mm
- Peso: 138 kg
- Porta anteriore: porta in legno impiallacciato
- Profondità: 1130 mm
- Tipo di armadio: Armadio INSONORIZZATO
- Unità: 17
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

## Package contents

- Set di cavi di messa a terra
- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	0	138.00	113.00	75.00	100.00	847,500.00

More images:

