


DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato, attrezzi per l'installazione non necessari

DN-93615-24
EAN 4016032373087



Jack Keystone CAT6A, schermato, re-embedded montaggio senza attrezzi, set 24 pz.

Il modulo Keystone schermato CAT 6A "DN-93615-24" di DIGITUS® offre delle prestazioni e una qualità della connessione di rete eccellenti. L'installazione avviene attraverso moduli LSA, il cui colore è codificato ai sensi di EIA/TIA 568 A&B. Grazie alla sua struttura compatta, il modulo si adatta inoltre alle scatole di connessione modulari con un design compatibile.

Installazione semplice e veloce, non sono necessari attrezzi speciali

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi con un gestore di cavi intelligente
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato

- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro 0,5 µ
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento di isolamento LSA, codificati a colori in conformità con le norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Modulo Keystone CAT 6A, schermato, set= 24 pezzi
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

Attributes

- Peso: 22 g
- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	53.00	32.00	22.00	37,312.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	7.50	16.00	6.50	780.00
Packaging Unit Single	1	0.62	7.50	16.00	6.50	780.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

