

DIGITUS PoE+ Injecteur, 802.3at, 30 watts

DN-95103-2
EAN 4016032375951



Injecteur PoE+ Gigabit Ethernet, 802.3at Pins de puissance:4/5(+),7/8(-), 30W

À l'aide des injecteurs Digitus PoE, vous minimisez vos câbles lors de l'installation des périphériques compatibles avec PoE tels que des caméras de réseau IP. La transmission des données ainsi que l'alimentation d'électricité pour les périphériques ne sont effectuées que par un câble Ethernet. Ainsi, une ligne d'alimentation séparée devient inutile et vous pouvez aussi élargir votre réseau, là où il n'y a pas de prises électriques ou de lignes électriques. L'injecteur est entièrement compatible avec la norme IEEE802.3at Ultra PoE et fournit une puissance de sortie de 30 watts.

Réduisez le nombre de câbles pour points d'accès sans fil, téléphone IP ou tout autre périphérique compatible avec PoE !

- Conforme à la norme 802.3at PoE+ et à 802.3af PoE
- Assemblage facile de câbles électriques et de données dans un seul câble.
- Étendez votre réseau dans les zones où il n'y a pas de lignes électrique ou de prises de courant
- Aucune configuration nécessaire
- Prend en charge tous les périphériques PoE conformes à IEEE 802.3af (par ex. points d'accès, téléphones VoIP et les caméras IP)

- La portée de transmission va jusqu'à 100 m – avec une extension PoE supplémentaire, elle peut même atteindre 400 m
- Autoconsommation (à pleine capacité) : Max. 7.0W
- Entrée : 1x RJ-45 (Données)
- Sortie : 1x RJ-45 (courant & données)
- Sortie de données : 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Puissance de sortie : 30 watts
- Tension de sortie : 55 V CC
- Plage de température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C
- Dimensions : 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
- Poids : 200 g
- La sortie dispose d'une limitation de courant, d'une protection court-circuit et d'une fonction de détection automatique de dispositifs et de classification.
- Budget d'alimentation PoE: 30 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE
- QIG (guide d'installation rapide)
- Alimentation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	35.50	27.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.42	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.42	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	0	0.20	14.00	6.20	3.20	277.76

More images:

