

DIGITUS PoE Gigabit + rallonge

DN-95123
EAN 4016032391531



Répéteur Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

Le PoE Gigabit DIGITUS + rallonge, prend en charge le tout nouveau câble réseau et la technologie de réseau pour élargir votre signal Ethernet à 100 m maximum (jusqu'à une portée totale de 500 m). L'amplificateur est alimenté en électricité via le port PoE (Power over Ethernet); ainsi, vous n'avez pas besoin d'une alimentation supplémentaire et vous pouvez également utiliser l'appareil dans des endroits ne disposant pas de conduits ou de prises électriques pour augmenter nettement la portée. C'est une solution idéale, économique et rapide pour la surveillance de sécurité par exemple.

Rallonge une connexion PoE existante à la distance limite de 100 m

- Vitesse Ethernet : Demi-duplex ou duplex intégral Gigabit de 10/100/1000 Mbit/s
- Norme PoE : IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Portée allant jusqu'à 500 m (grâce à la mise en cascade)

- En cascade sur jusqu'à 3 rallonges (af.) et jusqu'à 4 rallonges (at.)
- Installation Plug-and-Play - aucune configuration n'est requise
- Puissance de sortie PoE maximale : 22 W
- Indicateurs d'état à LED (PoE et indicateur réseau)
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits
- Points de fixation pour le montage mural
- Entrée des broches PoE : 1/2 (-), 3/6 (+) et 7/8 (-), 4/5 (+)
- Sortie des broches PoE : 1/2 (-), 3/6 (+)
- Température de fonctionnement : -10 jusqu'à 45 °C
- Dimensions (L x l x h) : 127 mm x 47 mm x 37 mm
- Poids : 140 g
- Couleur : Noir
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- PoE+ rallonge
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.00	29.50	49.00	28.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334,125.00
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334,125.00
Net single without Packaging	0	0.14	4.70	12.70	3.70	220,853.00

More images:

