

# DIGITUS Gigabit PoE+ Estensore

DN-95123  
EAN 4016032391531



**Ripetitore Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at 1 porta, pin di alimentazione: 3/6 (+), 1/2 (-), 22W**

L'Estensore DIGITUS Gigabit PoE+ supporta la tecnologia più recente per quanto riguarda i cavi di rete e la rete, per migliorare il segnale Ethernet fino a 100 m per unità (per una portata complessiva fino a 500 m). L'alimentatore è alimentato attraverso PoE (Power over Ethernet) con elettricità, quindi non è necessario un alimentatore separato ed è possibile utilizzare il dispositivo anche dove non ci sono collegamenti elettrici né prese per aumentare in modo significativo la vostra portata. Per esempio è una soluzione perfetta, conveniente e che fa risparmiare tempo per le applicazioni nel campo della sorveglianza.

**Amplia una connessione PoE esistente fino a 100 m di distanza**

- Velocità Ethernet: 10/100/1000Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- standard PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Portata fino a 500 m (a cascata)

- A cascata fino a 3 Estensore (af.) e fino a 4 Estensore (at.)
- Installazione Plug and Play - non richiede alcuna configurazione
- Potenza massima di uscita PoE: 22 Watt
- LED di stato sul dispositivo (PoE e indicatore di rete)
- Protezione contro sovratensione e cortocircuito
- Punti di fissaggio per il montaggio a parete
- Ingresso PoE Pin: 1/2 (-), 3/6 (+) e 7/8 (-), 4/5 (+)
- Uscita Pin PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Temperatura di esercizio: -10 fino a 45 °C
- Dimensioni (L x P x H): 127 mm x 47 mm x 37 mm
- Peso: 140g
- Colore: Nero
- Uso industriale: no

**Package contents**

- PoE+ Estensore
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.00	29.50	49.00	28.00	40,474.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.12
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.12
Net single without Packaging	0	0.14	4.70	12.70	3.70	220.85

**More images:**



