

# DIGITUS Aktives DisplayPort auf HDMI Konverter

AK-340415-002-S  
EAN 4016032427476



**DisplayPort Adapterkabel, Typ DP - HDMI A St/Bu, 0.2m, m/Verrieg., HDMI 2.0, akt., gold, sw**

Der 4K DisplayPort zu HDMI-Konverter (DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

**HDMI 2.0 Feature-Unterstützung**

- Integriert einen vollständigen DisplayPort-Empfänger und einen vollständigen HDMI-Sender für Gespräche im Videoformat
- Integrierter HDMI2.0-Sender, unterstützt bis zu 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ und 1080P/3D-Videos
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
- Unterstützt DisplayPort 1.2 und 4 Lanes mit 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s und 5,4 Gbit/s
- Vollständige HDCP 1.4/2.2-Inhaltsschutzunterstützung.
- Deep Color 24bit

- Audioeingangsformate: 8-Kanal-LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR-Audioformat mit einer Audio-Abtastgröße von bis zu 24 Bit und einer Bildrate von 192 kHz.
- Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 0.2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	8,00	38,10	30,20	24,10	0,00
Innen-VPE	10	0,40	33,00	27,90	7,60	0,00
Einzel-VPE	1	0,04	20,00	15,00	1,52	456,00
Netto einzeln ohne VP	0	32,00	25,20	3,50	1,40	123,48

**Weitere Anwendungsbilder:**

