

DIGITUS Injecteur PoE+ Ethernet 10G à 16 ports, 802.3at, 250 W

DN-95116
EAN 4016032430377



Injecteur 10G PoE+ à 16 ports, 802.3at 16 ports d'entrée, 16 ports de sortie+ PoE

Le DN-95116 DIGITUS® est un hub mid-span 10G PoE+ à 16 ports (injecteur PoE). Il offre 16 ports d'entrée pour les données et 16 ports de sortie qui fournissent des données et du PoE. Chaque port PoE supporte les appareils connectés selon les normes PoE IEEE802.3af et IEEE802.3at avec 15,4 watts ou 30 watts, comme par exemple les points d'accès PoE, les téléphones IP PoE ou les caméras IP PoE. Le switch met à disposition un budget maximal de 250 watts pour tous les ports et un budget maximal de 30 watts par port.

Minimisation du câblage pour les appareils compatibles PoE

- 32 x 10/100/1000Mbps 2,5G /10G (16 x entrée données, 16 x sortie données+PoE)
- Compatible avec les normes IEEE802.3af et IEEE802.3at
- Alimentation PoE via PIN 1,2(V-) et PIN 3,6(V+)
- Puissance totale maximale de 250 watts
- Compatible avec les normes IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X

- Auto-détection du duplex intégral et du demi-duplex
- alimentation électrique : 100 - 240V AC 50/60Hz
- Plage de températures de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Température de stockage : -20°C - 70°C
- Dimensions (mm) : 440(L) x 200(l) x 45(H)
- MTBF : 100 000 heures
- Consommation électrique : 15W

Attributes

- Nombre de ports: 16
- Budget d'alimentation PoE: 250 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE+ 16 ports 10G
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation
- Accessoires de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	20.83	59.50	29.50	22.00	38,615.50
Packaging Unit Inside	1	4.16	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Packaging Unit Single	1	4.16	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Net single without Packaging	0	2.80	44.00	20.00	4.50	3,960.00

More images:

