

# DIGITUS Kit de rallonge Mini HDMI

**DS-55203**  
**EAN 4016032435006**



**Kit mini extender HDMI, Full HD 50m, Cat6/6A/7, courant via câble Micro USB, sw**

Le kit de rallonge Mini HDMI DIGITUS prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 50 m lorsque le raccordement d'une unité d'émission et d'une unité de réception ne nécessite qu'un simple câble réseau (Cat 6/6A). Prise en charge d'une résolution vidéo maximale de 1080 p/60 Hz. L'alimentation en courant électrique est assurée via le câble Micro USB et une seule unité doit être alimentée. Grâce à cette fonctionnalité et à la construction ultra compacte, le kit de rallonge peut être facilement positionné partout et discrètement. Placez votre écran à un emplacement quelconque de votre choix.

**Prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 50 m, lorsque le raccordement de d'une unité d'émission et d'une unité de réception ne nécessite qu'un simple câble réseau**

- Prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 50 m, lorsque le raccordement de d'une unité d'émission et d'une unité de réception ne nécessite qu'un simple câble réseau
- Prolonge les données vidéo Full HD jusqu'à 50 m grâce à un câble CAT 6/6A/7
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1080 p/60 Hz
- Alimentation électrique par câble Micro USB - utilisez le port USB de votre ordinateur/ordinateur portable, un adaptateur de charge USB, etc. pour alimenter la rallonge en courant électrique.
- Prise en charge PoE - Seulement une unité doit être alimentée en courant électrique via le câble Micro USB

- Construction ultra compacte - peut être facilement positionnée partout et discrètement
- Permet une répartition simple et rapide des signaux audio HDMI – placez vos écrans où vous le souhaitez
- Compatible HDCP 1.2
- Prise en charge des câbles réseau CAT 6, CAT 6A et CAT 7
- Conforme à la norme IEEE-568B
- Bande passante HDMI : 10,2 Gb/s (max.)
- Boîtier : Plastique ABS
- Température de fonctionnement : 0 à 50° C
- Température ambiante : -10 à 70° C
- Humidité de l'air (sans condensation) : 0 – 90 %
- Dimensions (1 unité) : 7,1 x 2,6 x 1,1 cm (L x l x h)
- Poids (1 unité) : 10 g
- Couleur : Noir
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 50 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui

**Package contents**

- 1 unité d'émission de rallonge Mini HDMI
- 1 unité de réception de rallonge Mini HDMI
- 2 câbles Micro USB (1,0 m)
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.73
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.73
Net single without Packaging	0	0.02	7.15	2.60	1.15	21.37

More images:

