

DIGITUS Wandgehäuse für die Hausautomation

DN-WM-HA-60-SU-GD
EAN 4016032436911



Wandgehäuse für die Hausautomation, 600x400x100 mm Aufputzmontage, gerahmte Glastür, grau (RAL 7035)

Mit den Wandgehäusen zur Hausautomation können Sie auf schnellem und einfachem Weg Ihre zentrale Hausverwaltung organisieren. In dem robusten Gehäuse können verschiedenste Zubehörteile und Montageplatten installiert werden die Ihnen Platz für aktive- und passive Netzwerkkomponenten bieten. Gestalten Sie so beispielsweise die Verkabelung Ihres WLAN-Routers, ihrer Switches oder Verteilerfelder nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Kabelzuführung geschieht über bereits vorgefertigte Ausschnitte an der Ober- und Unterseite des Wandgehäuses. Kunststoffabdeckungen mit Sollbruchstellen sorgen für optimale Organisierungsmöglichkeiten. Die standardmäßige Montageart der Wandgehäuse geschieht als Aufputz. Es sind optionale Rahmen erhältlich die Ihnen die Unterputzmontage ermöglichen.

- Schutzklasse IP20
- 1,1 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet

- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 2x Kabelzuführung jeweils an Ober- & Unterseite (105x45 mm) mit Kunststoffabdeckungen
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Breite: 400 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 0
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- Tiefe: 100 mm
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- Wandgehäuse zur Hausautomation

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	7,30	12,00	42,00	62,00	31.248,00
Innen-VPE	1	7,30	10,00	40,00	60,00	24.000,00
Einzel-VPE	1	7,30	10,00	40,00	60,00	24.000,00
Netto einzeln ohne VP	0	7,00	10,00	40,00	60,00	24.000,00

Weitere Anwendungsbilder:

