

DIGITUS Répartiteur Gigabit POE++, 802.3bt

DN-651111
EAN 4016032441182



Splitter industriel Gigabit PoE++, 802.3bt tension sélectionnable : 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC,

Le répartiteur PoE Industrial Gigabit DIGITUS® est conçu pour des environnements hostiles qui sont exposés à l'humidité, aux variations de température et aux variations. Grâce à une plage de températures de -40 °C à 75 °C, le répartiteur PoE Industrial Gigabit peut être utilisé dans les conditions les plus hostiles. Une disponibilité permanente est garantie dans des domaines extrêmement sensibles comme le transport, la production, la circulation et la surveillance de sécurité. Grâce au système Plug-and-Play convivial, le répartiteur PoE Industrial Gigabit s'intègre rapidement dans chaque environnement. Le DIGITUS® DN-651111 est un répartiteur PoE Industrial Gigabit Plug-and-Play non géré logé dans un boîtier robuste en aluminium à protection IP30. Grâce à la connectivité Gigabit et à la tension sélectionnable susceptible d'être fournie aux périphériques incompatibles PoE, le répartiteur PoE Industrial Gigabit constitue donc une solution flexible, économique pour les environnements industriels. La sélection de la tension d'alimentation peut être effectuée dans une plage de 12 V CC, 16 V CC, 24 V CC ou 48 V CC. Grâce à la norme IEEE802.3bt, une alimentation par PoE jusqu'à 95 W peut être utilisée. Deux sorties de courant parallèles sont fournies pour les dispositifs.

- Répartiteur Gigabit avec alimentation allant jusqu'à 95 W
- Tension de sortie à réglage flexible : 12V CC, 16 V CC, 24 V CC, 48 V CC
- Sortie de données Gigabit de connexion réseau
- Rétrocompatible avec la norme IEEE802.3af/at
- Technologie d'enregistrement et de retransmission pour un transfert de données optimisé
- Fonction auto MDI/MDI-X
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- Norme PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Puissance de sortie: 55 W
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- Répartiteur Gigabit POE++, 802.3bt
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.00	56.00	35.00	24.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	21.50	6.50	16.50	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	21.50	6.50	16.50	0.00
Net single without Packaging	0	0.15	10.35	3.20	8.15	269,928.00

More images:

