

DIGITUS Commutateur PoE réseau Gigabit Ethernet 4 ports, industriel, non administrable, 2 SFP en liaison montante

DN-651109
EAN 4016032457923



Commutateur industriel Gigabit Ethernet PoE 4 ports PoE + 2 ports SFP, 802.3at, rail DIN

Le switch industriel Gigabit PoE DIGITUS® est conçu pour les environnements difficiles où ils sont exposés à l'humidité, aux variations de température et aux vibrations. Avec une plage de température de -40°C à 75°C, le switch PoE Gigabit industriel peut être utilisé dans les conditions les plus difficiles. Grâce aux ports PoE avec support IEEE802.3af/at, les appareils compatibles PoE peuvent être alimentés avec jusqu'à 30 W par port. Une disponibilité permanente est garantie dans les domaines hautement sensibles tels que le transport, la production, la circulation et la surveillance de sécurité. Grâce au système plug-and-play simple, une intégration rapide du switch PoE Gigabit industriel peut être réalisée dans l'environnement concerné. Grâce à la connectivité Gigabit et aux ports de liaison montante SFP, le switch PoE Gigabit industriel représente ainsi une solution flexible et économique pour l'environnement industriel.

Solutions industrielles robustes et durables avec fonction Power over Ethernet (PoE) intégrée

- 4 ports Ethernet PoE 10/100/1000Base-TX
- Supporte IEEE802.3af/at
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Fond de panier 12G

- Mémoire d'adresses MAC 1K
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les courts-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Alimentation redondante : 48-57 V DC, alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue, -40 °C ~ +75 °C
- Borne amovible
- Nombre de ports: 4
- Budget d'alimentation PoE: 30 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

Package contents

- Switch industriel 4 ports Gigabit PoE avec 2 x SFP uplink
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.77	25.50	45.50	41.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	977.00	18.60	23.10	8.40	0.00
Packaging Unit Single	1	977.00	18.60	23.10	8.40	0.00
Net single without Packaging	0	789.00	14.70	16.50	5.40	0.00

More images:

