

# DIGITUS Cavo patch slim CAT 6 U/UTP

**DK-1617-150S**  
**EAN 4016032460022**



**Cavo patch slim CAT 6 U-UTP, Cu, LSZH AWG 28/7, lunghezza 15 m, colore grigio**

I cavi patch DIGITUS® slim si distinguono per il diametro esterno contenuto e la guaina flessibile. Il design sottile consente un utilizzo versatile nella rete. Inoltre, i cavi patch DIGITUS® slim sono prodotti secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Ciò garantisce che l'installazione dei cavi è conforme alle specifiche dei canali ISO e EN e fornisce prestazioni eccellenti per il cablaggio CAT 6 DIGITUS®. Le prestazioni sono state testate fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come la near-end crosstalk ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati specificamente per soddisfare appieno tutti i requisiti in diverse aree di applicazione. Ciascun cavo è dotato di manicotto anti piega stampato e di serracavo. Inoltre, il manicotto è dotato di una protezione con leva di bloccaggio che impedisce che i cavi si pieghino e che la leva di bloccaggio si stacchi dal connettore. La categoria 6 è facilmente riconoscibile dai connettori di colore rosso.

**Consente un cablaggio flessibile e salvaspazio nella propria rete.**

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Rivestimenti con protezione anti piega, serracavo e protezione con leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sulle calotte
- Conduttori interni: rame (Cu)
- Privo di alogeni: si

- Assegnazione del PIN: 1:1
- Categoria: 6
- Sezione trasversale AWG: 28
- Guaina anti piega: stampata
- Tipo connettore 1: RJ45 8(8)
- Tipo connettore 2: RJ45 8(8)
- Struttura del cavo: 4 x2
- Versione ritardante di fiamma: sì
- colore del manicotto anti piega: Grigio
- Protezione con leva di bloccaggio: sì
- Valore NVP: 69
- Resistente agli oli ai sensi della norma EN 60811-404: no
- Raggio di curvatura: 4D (diametro esterno x 4)
- Colore della guaina: Grigio
- Lunghezza: 15 m
- Configurazione: 1:1
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- Lunghezza: 15 m
- Colore: grigio
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 28/7, doppino
- Versione stretta: si

**Package contents**

- Cavo patch slim CAT 6 U/UTP, LSZH

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.26	32.00	23.00	3.40	2,502.40
Packaging Unit Single	10	2.66	32.00	23.00	3.40	2,502.40
Net single without Packaging	0	0.23	21.00	21.00	3.40	1,499.40

More images:

