

DIGITUS Cavo AOC QSFP+ 40G 5 m

DN-81312
EAN 4016032460138



Cavo AOC QSFP+ 40G 5 m Allnet, Cisco, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,

I cavi AOC Active DIGITUS® 40G QSFP+ consentono di realizzare soluzioni di connettività ad alte prestazioni, a risparmio energetico e a corto raggio, che supportano canali a fibra InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12.5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G, PCIe e SAS. Sono conformi alle norme QSFP MSA e IEEE P802.3ba. Vengono utilizzati quattro canali full-duplex, con ciascun canale in grado di trasferire dati a velocità fino a 11,3 Gbps, garantendo così una velocità aggregata di 45,2 Gbps. I cavi AOC Active DIGITUS® 40G QSFP+ offrono una maggiore densità delle porte e risparmi sui costi dell'intero sistema.

Ampia larghezza di banda senza ritardi o perdita di segnale

- Distanza massima 5 m
- Velocità dati supportata 2,125-41,2 Gbps
- Applicazioni supportate: canale a fibra 12,5G, canale a fibra 10G, canale a fibra 8G, canale a fibra 4G e canale a fibra 2G

- Marche compatibili: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Supporto DDM/DOM
- Gamma di temperatura: da 0 °C a +70 °C
- Connettori: QSFP
- Consumo energetico: Tensione di alimentazione +3,3 V
- Consumo: <1,5 W
- Fibra multimodale con lunghezza d'onda di 850 nm
- Lunghezza: 5 m
- Supporto DDM: no
- Collegamento: QSFP+
- Velocità Ethernet: 40 Gigabit

Package contents

- Cavo AOC QSFP+ 40G 5 m
- guida rapida

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 150 | 1.50 | 48.00 | 48.00 | 38.00 | 87,552.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.01 | 26.00 | 26.00 | 2.00 | 1,352.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 26.00 | 26.00 | 2.00 | 1,352.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.13 | 11.04 | 1.83 | 1.34 | 27.14 |