

DIGITUS Alloggiamento combinato a parete 254 mm (10") e 482,6 (19") mm

DN-1019
EAN 4016032462811



Cabina combinata da 10" e 19" per montaggio a parete 10U orizzontale (10"), 5U verticale (19"), grigio

Con un telaio a profilo rotondo installato sul lato anteriore, l'involucro a parete offre la possibilità di montare in orizzontale componenti da 254 mm (10 unità di altezza) e, in alternativa, in verticale componenti da 482,6 mm (19") (5 unità di altezza). La cornice del profilo anteriore è regolabile in profondità. Nella parte posteriore del telaio del cabinet è integrato un foro per il montaggio di componenti aggiuntivi con dimensioni di 254 mm (10"). L'involucro è realizzato con una robusta struttura in acciaio. Le aperture per l'ingresso dei cavi sul tetto, sulla base e sul retro offrono le migliori opzioni per una gestione ordinata dei cavi. L'armadio compatto è quindi ideale per tutte le applicazioni IT e di telecomunicazione più comuni, soprattutto quando lo spazio è limitato e nelle abitazioni private.

Gli armadi a parete DIGITUS® sono prodotti, progettati e sviluppati per soddisfare le elevate esigenze delle infrastrutture IT.

- Porta in vetro di sicurezza con serratura e angolo di apertura di 200°.
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso
- Telaio a profilo circolare montato sul fronte all'interno dell'involucro, zincato

- Profondità massima di installazione: circa 260 mm fino al pannello posteriore; circa 220 mm fino alla perforazione del profilo posteriore
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Entrate cavi preforate nel tetto, nella base e nella parte posteriore
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Capacità di carico delle guide profilate: 30 kg

Attributes

- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 350 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 350 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 10
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents

- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 x chiave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Inside	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Single	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Net single without Packaging	0	10.30	35.00	35.00	55.00	67,375.00

More images:

